

Integros Wetterschutzgitter IWSG - Typ F mit feststehenden Lamellen



Aluminium-Wetterschutzgitter mit geringer Einbautiefe. Die besondere Lamellenform beschränkt die Gefahr von Regenwassereinschlag auf ein Minimum. Das Gitter kann wahlweise mit 2 verschiedenen Frontrahmen geliefert werden: Mit Flansch für den Wandvorbau F-WV oder zum flächenbündigen Wandeinbau F-WE

Standardausführung

- natureloxiert
- Vogelschutzgitter aus Kunststoff

Auf Wunsch auch lieferbar *

- RAL lackiert
- mit Insektenschutzgitter aus Aluminium/Edelstahl
- mit Vogelschutzgitter aus Edelstahl

* gegen Mehrpreis

Gewicht: ca. 10 kg/m² Oberfläche

Abmessungen

- B 125 – 1200 mm
- H 115 – 1985 mm

Bei größeren Abmessungen besteht das Gitter aus mehreren Einzelteilen. Bei der Unterteilung über die Breite werden die einzelnen Gitter mit Dehnungsfugen versehen, um die Ausdehnung bei Temperaturschwankungen auszugleichen.

Bei mehrteiligen Gittern ist eventuell bauseits eine geeignete Hilfskonstruktion vorzusehen, welche die Anforderungen der Statik erfüllt.

Montage flächenbündig mit Winkel an der Innenseite. Winkel im Lieferumfang bei Typ F-WE

